



防火設備 (乙種防火シャッター仕様)

14	屋根受け雨樋	ZAM	右1左1	t1.2溶融メッキ ※
13	前後繫柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
12	前後繫梁	SGHC	1	t1.6溶融亜鉛メッキ
11	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
10	側梁	SGCC	右2左2	t0.8溶融亜鉛メッキ
9	横棧	ZAM	側12後4	t1.2溶融メッキ ※
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※
7	左右土台	ZAM	右2左2	t2.0溶融メッキ ※
6	母屋	ZAM	4	t1.2溶融メッキ ※
5	繋ぎ屋根	ZAM	前1後1	t0.7溶融メッキ ※
	屋根	ZAM	前1中2後1	t0.7溶融メッキ ※
4	側パネル	SGCC	4	t0.8溶融亜鉛メッキ
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ

番号	品名	材質	個数	記	事
図名	BN-1000D 承認図1			図番	BN-1000D_OA
尺度	製図	山田	検図	木下	単位 mm 日付 2017.12.28
表面処理	静電焼付粉体塗装			株式会社 赤クワイ	