



防火設備（乙種防火シャッター仕様）

番号	品名	材質	個数	記	事
12	屋根受け雨樋	ZAM	右1左1	t1.2溶融メッキ	※
11	左右土台	ZAM	2	t2.0溶融メッキ	※
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
9	横棧	SGHC	4	t1.2溶融亜鉛メッキ	
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ	※
7	左右前土台	ZAM	右1左1	t2.0溶融メッキ	※
6	母屋	SGHC	3	t1.2溶融亜鉛メッキ	
5	屋根	ZAM	前1後1	t0.7溶融メッキ	※
4	側パネル	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ	
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ	

図名	BN-250 承認図1				図番	BN-250_OA
尺度	製図	山田	検図	木下	単位	mm
表面処理	静電焼付粉体塗装				日付	2014.9.2
				株式会社 ホクエイ		

※ZAM=日新製鋼の商品名(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融めっき鋼板)