



14	屋根繋ぎ	ZAM	前1後1	t0.7溶融メッキ ※	
13	中前柱	SGCC	1	t1.0溶融亜鉛メッキ	
12	屋根受け雨樋	ZAM	右1左1	t1.2溶融メッキ ※	
11	左右土台	ZAM	2	t2.0溶融メッキ ※	
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.7溶融亜鉛メッキ	
9	横棧	SGHC	8	t1.2溶融亜鉛メッキ	
8	後土台	ZAM	2	t1.6溶融メッキ ※	
7	中土台	ZAM	右1左1	t2.0溶融メッキ ※	
6	母屋	SGHC	4	t1.2溶融亜鉛メッキ	
5	屋根	ZAM	前2後2	t0.7溶融メッキ ※	
4	側パネル	SGCC	2	t0.7溶融亜鉛メッキ	
3	シャッター	SGCC	2	t0.4溶融亜鉛メッキ	
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
1	前梁	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ	
番号	品名	材質	個数	記	事

図名	BN-500W 承認図1			図番	BN-500W_A
尺度	製図	山田	検図	木下	単位 mm 日付 2014.9.2
表面処理	静電焼付粉体塗装			株式会社 ホクエイ	

※ZAM=日新製鋼の商品名(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融めっき鋼板)