



防火設備 (乙種防火シャッター仕様)

番号	品名	材質	個数	記	事
14	雨樋	ZAM	右3左3	t1.0溶融メッキ ※	
13	側梁上	SGHC	2	t1.6溶融メッキ ※	
12	左右土台	ZAM	2	t2.0溶融メッキ ※	
11	間柱	SGCC	4	t0.8溶融亜鉛メッキ	
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
9	横棧	SGHC	側6後3	t1.2溶融亜鉛メッキ	
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※	
7	側梁下	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ	
6	母屋	SGHC	1	t4.5溶融亜鉛メッキ	
5	屋根	ZAM	前1中4後1	t0.7溶融メッキ ※	
4	側パネル	SGCC	6	t0.8溶融亜鉛メッキ	
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ	
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ	

図名	BN-600D 承認図1			図番	BN-600D_OA
尺度	製図	山田	検図	木下	単位 mm 日付 2014.8.29
表面処理	静電焼付粉体塗装			株式会社 ホクエイ	

※ZAM=日新製鋼の商品名(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融めっき鋼板)