



防火設備 (乙種防火シャッター仕様)

番号	品名	材質	個数	記
14	雨樋	ZAM	右3左3	t1.0溶融メッキ ※
13	側梁上	SGHC	2	t1.6溶融亜鉛メッキ
12	左右土台	ZAM	2	t2.0溶融メッキ ※
11	間柱	SGCC	4	t0.8溶融亜鉛メッキ
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
9	横棧	ZAM	側6後3	t1.2溶融メッキ ※
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※
7	側梁下	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ
6	母屋	SPHC	1	t4.5溶融亜鉛メッキ
5	屋根	ZAM	前1中4後1	t0.7溶融メッキ ※
4	側パネル	SGCC	6	t0.8溶融亜鉛メッキ
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ

図名		承認図1		図番	
BN-600D		承認図1		BN-600D_OA	
尺度	製図	山田	検図	木下	単位 mm
表面処理	静電焼付粉体塗装		株式会社 赤クワイ		
				日付 2017.12.28	