



防火設備 (乙種防火シャッター仕様)

番号	品名	材質	個数	記
14	前後繫梁	SGHC	1	t1.6溶融亜鉛メッキ
13	前後繫柱	SGCC	右1左1	t1.0溶融亜鉛メッキ
12	屋根受け雨樋	ZAM	右2左2	t1.2溶融メッキ ※
11	左右土台	ZAM	4	t2.0溶融メッキ ※
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
9	横棧	ZAM	側6後4	t1.2溶融メッキ ※
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※
7	側梁	SGCC	4	t0.8溶融亜鉛メッキ
6	母屋	SGCC	4	t1.2溶融亜鉛メッキ
5	繋ぎ屋根	ZAM	前1後1	t0.7溶融メッキ ※
	屋根	ZAM	前1中2後1	t0.7溶融メッキ ※
4	側パネル	SGCC	4	t0.8溶融亜鉛メッキ
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ

番号		品名	材質	個数	記	事
図名	BN-800D 承認図1				図番	BN-800D_OA
尺度	製図	山田	検図	木下	単位	mm
表面処理	静電焼付粉体塗装				日付	2019.7.23
						株式会社 赤クワイ

※ZAM=溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板

2019.7.23 母屋の材質変更 山田  
改訂 2017.12.28 左前柱のみビード追加 東